Gazpromneft Moto 4T 20W-50

Моторное масло

Высококачественное минеральное масло

Бензиновые малолитражные двигатели

Защита деталей двигателя от отложений

Высокие противоизносные свойства

Оптимальные фрикционные свойства

Gazpromneft Moto 4T 20W-50 – всесезонное моторное масло, предназначенное для использования в четырехтактных бензиновых двигателях мотоциклов, мотороллеров, мопедов и садовой техники (газонокосилок, культиваторов, генераторов, мотопомп). Благодаря использованию базовой основы глубокой очистки и сбалансированного пакета присадок масло обладает высокой стабильностью к окислению, противоизносными свойствами, эффективно защищает двигатель от отложений. За счет оптимальных фрикционных свойств масло Gazpromneft Moto 4T 20W-50 совместимо с двигателями мототехники, оборудованными многодисковым сцеплением в масляной ванне («мокрым» сцеплением).

Преимущества

- Защита от износа деталей двигателя и коробки передач мототехники благодаря запасу противоизносных свойств и стабильной вязкости при высоких рабочих температурах
- Минимизация лаковых отложений за счет моющих свойств масла
- Снижение образования отложений в двигателе за счет высокой стабильности против окисления
- Совместимость с многодисковыми сцеплениями в масляной ванне («мокрыми» сцеплениями) благодаря оптимальным фрикционным свойствам

Применение

- Мототранспорт и садовая техника, оснащенные четырехтактными бензиновыми двигателями
- Четырехтактные бензиновые двигатели с воздушным или водяным охлаждением, в том числе совмещенные с коробкой передач и многодисковым сцеплением в масляной ванне («мокрым» сцеплением)
- Четырехтактные бензиновые двигатели, требующие применения масел классов API SF, JASO MA2

Спецификации	Gazpromneft Moto 4T 20W-50
API SF, JASO MA2	✓

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft Moto 4T 20W-50
Вязкость кинематическая, мм^2/с: при 40 °C при 100 °C	ASTM D 445	 169,0 18,3
Индекс вязкости	ASTM D 2270	121
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	256
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-29
Плотность, при 20 °C, кг/м^3	ASTM D 4052	886
Сульфатная зольность, % масс	ГОСТ 12417	0,9

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949 OHSAS 18001

ООО «Газпромнефть – смазочные материалы»
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 14/3 Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: Techservice@gazprom-neft.ru. 10/2019