Спецификации и одобрения

Масло Mobil Super 3000 XE 5W-30 превосходит требования или соответствует им:
ACEA C3 API SM/SL/SN **Mobil Super 3000 XE 5W-30 имеет следующие одобрения:**
General Motors (сервисное обслуживание) dexos2™ (license number GB1A0914015)
MB-Approval 229.31
MB-Approval 229.51
MB-Approval 229.52
Volkswagen (бензиновые/дизельные двигатели) 505 00 / 505 01

Mobil Super 3000 XE 5W-30 рекомендуется компанией ExxonMobil для применения, где требуются:
API CF
Ford WSS-M2C917-A

Особенности и преимущества

Способствует сохранению эффективности систем снижения выбросов вредных веществ с выхлопными газами автомобилей как с дизельными, так с бензиновыми двигателями

Обеспечивает длительную работу при повышенной температуре без загущения от окисления и без разложения масла

Обладает отличной текучестью при низкой температуре, обеспечивая в зимних условиях легкость запуска и быструю циркуляцию масла в двигателе

Пригодно для применения в бензиновых или дизельных двигателях легковых и малотоннажных грузовых автомобилей

Применение

Масло Mobil Super 3000 XE 5W-30 разработано в соответствии с последними техническими требованиями к моторным маслам, предъявляемыми крупными автомобилестроительными компаниями, и совместимо с большинством самых

современных сажевых фильтров выхлопных газов дизелей и всеми каталитическими конвертерами выхлопных газов бензиновых двигателей.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 способно обеспечить отличные характеристики как при очень низкой, так и при очень высокой рабочей температуре, а также долгосрочную защиту двигателя от износа, шлама и отложений.

Масло Mobil Super 3000 XE 5W-30 особо рекомендуется компанией ExxonMobil для применения в автомобилях марок Mercedes-Benz, где требуется масло по спецификации MB 229.31, 229.51 или 229.52, автомобилях BMW, где требуется масло по спецификации Longlife Oil 04, и Volkswagen, где требуется масло по спецификациям VW 505 00.

Масло Mobil Super 3000 XE 5W-30 также рекомендуется компанией ExxonMobil к применению в дизелях с турбонаддувом Volkswagen TDI с насос-форсунками (с интервалом замены 15000 км или 1 раз в год), для которых требуются масла по спецификации VW 505 01, а также в дизелях с турбонаддувом автомобилей Ford Galaxy 1.9 л, для которых требуются масла по спецификации VW 505 01 или Ford WSS-M2C917-A.

Масло Mobil Super 3000 XE 5W-30 имеет одобрение dexos2™ компании General Motors для сервисного обслуживания, которое требуется для обслуживания всех новых моделей дизельных и бензиновых автомобилей GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet с 2010 года. Компания GM/Opel сообщила, что масла dexos2™ могут заменять масла по более ранним спецификациям GM/Opel (GM-LL-A-025 и GM-LL-B-025). В большинстве дизельных и бензиновых автомобилей GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet могут применяться масла, сертифицированные как dexos2™.

Типичные показатели

Вязкость, ASTM D445	
сСт при 40ºC	68
сСт при 100ºC	11,9
Зольность сульфатная, % масс., ASTM D874	0,8
Содержание фосфора	0,008
Температура вспышки, ºC, ASTM D 92	230
Плотность при 15 °C, кг/л, ASTM D 4052	0,85
Температура застывания, ºC, ASTM D 97	-36