

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Описание продукта

Базовые масла SN, BS – вырабатываются из нефтяного сырья по технологии, включающей процессы селективной очистки, депарафинизации и гидрирования.

Область применения

Базовые масла SN, BS – используются в качестве сырья для товарных масел различного применения (моторных, промышленных и др.).

ФАСОВКА

авто- и ж/д налив

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Базовые масла (ЯНОС) SN, BS					
		SN-80	SN-150	SN-250	SN-400	SN-650	BS
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	3,0	5,0	6,3	10,0	14,0	25
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	85	98	95	94	92	90
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	860	870	880	890	895	900
Цвет, ед.	ASTM D1500	0,5	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,005					
Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	180	205	220	230	250	270